

KONSERWACJA BLATÓW KOMPAKTOWYCH

- Blaty kompaktowe należy czyścić przy użyciu miękkiej ściereczki zwilżonej w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego przeznaczonego do stosowania w gospodarstwie domowym.
- Nakładaj środek czyszczący na ściereczkę, a nie bezpośrednio na powierzchnię.
- Nigdy nie wolno używać produktów ściernych (proszek do szorowania, wełna stalowa, środki czyszczące na bazie krzemionki) gdyż mogą uszkodzić powierzchnię.
- Nigdy nie należy stosować środków wybielających, środków czyszczących zawierających silne zasady, kwasy lub ich sole (środki odwapniające, środki do usuwania kamienia i rdzy, kwas solny, środki do udrażniania rur, środki do czyszczenia srebra itp.), gdyż mogą spowodować zabrudzenia i odbarwienia.
- Zabrania się stosowania past i produktów do polerowania mebli, w szczególności zawierających wosk lub silikon, gdyż mogą tworzyć tłusty osad na powierzchni trudny do usunięcia.
- Długotrwały kontakt z wodą może przyczynić się do uszkodzenia blatu.
- Czerwone wino, herbata, kawa, napoje na bazie coli, koncentrat soku owocowego i niektóre barwione substancje chemiczne muszą być czyszczone bezzwłocznie, aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni (powstanie plam). Plamy te można częściowo usunąć specjalną gąbką czyszczącą.
- Rdzenie białych i szarych płyt kompaktowych są bardziej wrażliwe na niektóre silnie zabarwione substancje, takie jak wino i napoje typu cola. Zaleca się natychmiastowe czyszczenie. W przypadku uporczywych plam krawędź można odnowić przez szlifowanie drobnoziarnistym papierem ściernym i kostką ścierną.
- Należy zwrócić szczególną uwagę na jasne dekory, które są bardziej „wrażliwe” na zaplamienia. Jeśli plama po kawie, czy herbacie pozostaje na powierzchni laminatu o jasnym dekorze przez 2 godziny lub dłużej, to tego rodzaju zaplamienia są trudne do usunięcia. Zaleca się, aby usunąć zabrudzenia z takich produktów bezzwłocznie po ich zetknięciu się z powierzchnią laminatu. Wrażliwość na zaplamienia nie jest związana z absorpcją płynów na powierzchni laminatu, ale z mikrostrukturą powierzchni.
- W przypadku uporczywych plam należy użyć odpowiedniego rozpuszczalnika organicznego (typu white spirit, alkohol izopropylowy, benzyna lakiernicza, aceton itp.), spłukać ciepłą wodą i wytrzeć do sucha ściereczką z mikrofibry. Przed zastosowaniem należy sprawdzić jego działanie na małym kawałku próbnym, by przekonać się, że nie powoduje on uszkodzenia powierzchni.
- W przypadku stosowania rozpuszczalników organicznych należy stosować czystą ściereczkę, aby uniknąć zabrudzenia powierzchni.

- Plamy kleju należy usuwać natychmiast. Krople spoin neoprenowych lub silikonowych należy usunąć za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika a plamy kleju winylowego ciepłą wodą. Pozostałe plamy kleju można usunąć za pomocą acetonu.
- Po użyciu środków czyszczących, zawsze należy dokładnie spłukać powierzchnię ciepłą wodą i wytrzeć do sucha miękką ściereczką.
- Ślady ścierania są bardziej widoczne na ciemnych dekorach (mikrorysy). Takie ślady są tylko zmianą wyglądu, która nie oznacza niskiej jakości powierzchni. Cechę tę należy wziąć pod uwagę w zależności od końcowego zastosowania produktu.
- Powierzchnie błyszczące są bardziej narażone na zarysowania ze względu na ich gładką strukturę. Zadrapania są tylko zmianą wyglądu, która nie oznacza niskiej jakości powierzchni. Cechę tę należy wziąć pod uwagę w zależności od końcowego zastosowania produktu. Dlatego też nie zaleca się używania błyszczących, ciemnych laminatów do pokrywania powierzchni w miejscach intensywnego użytkowania.
- Powierzchnie matowe i bardzo strukturyzowane będą wykazywały tendencję do podkreślania śladów zużycia i będą mogły uwidaczniać lekkie „połyskiwanie” przy dłuższym użytkowaniu.

DZIAŁANIE	ŚRODEK DO PIELĘGNACJI	TECHNIKA
Codzienna pielęgnacja – usuwanie kurzu, odcisków palców.	<ul style="list-style-type: none"> • Łagodny środek czyszczący do użytku domowego nie zawierający cząstek ściernych • Płyn do mycia szyb • Ciepła woda z mydłem 	<ul style="list-style-type: none"> • Środek czyszczący umieścić na miękkiej ściereczce, a nie na powierzchni blatu, • Przesuwać się od czystej do brudnej powierzchni i od góry do dołu, • Przestrzegać czasu kontaktu i wytycznych dotyczących spłukiwania detergentów – unikać produktów, które są zbyt skoncentrowane i lepkie, • Dokładnie zmyć pozostałość środka czyszczącego ciepłą wodą i wytrzeć do sucha powierzchnię blatu chłonną, miękką ściereczką z mikrofibry.
Usuwanie plam z kleju, farb i lakierów	<ul style="list-style-type: none"> • Aceton • Spirytus metylowy • Rozpuszczalnik organiczny czyszczący na bazie alkoholu • Benzyna lakiernicza 	<p>Natychmiast zetrzeć jak najwięcej substancji, zanim stwardnieją.</p> <p>Niedawne/świeże plamy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oczyszczyć miękką ściereczką i rozcieńczalnikiem, • Dokładnie zmyć pozostałość środka czyszczącego ciepłą wodą i wytrzeć do sucha powierzchnię blatu chłonną, miękką ściereczką z mikrofibry. <p>Uporczywe/stare plamy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Można użyć wilgotnej magicznej gąbki.

<p>Usuwanie plam z żywności (kawa, herbata), substancji organicznych (krew), tłuszczu, śladów po długopisach itp.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ciepła woda z mydłem • Spirytus metylowy • Rozpuszczalnik organiczny czyszczący na bazie alkoholu 	<p>Niedawne/świeże plamy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozpocząć od bezzwłocznego wytarcia miękką, suchą ściereczką, • W przypadku pozostałości plam należy oczyścić ręcznie miękką ściereczką i wodą z mydłem. W przypadku uporczywych plam należy stosować detergenty domowe. • Dokładnie zmyć pozostałość środka czyszczącego ciepłą wodą i wytrzeć do sucha powierzchnię blatu chłonną, miękką ściereczką z mikrofibry. <p>Uporczywe/stare plamy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeśli plama ma nie więcej niż kilka godzin, czasami można użyć wilgotnej magicznej gąbki, • Zawsze wycierać do sucha miękką, czystą ściereczką z mikrofibry.
--	---	--